



Feuerschutzzulassung EI230 und Hinterfüllung bitte unbedingt mit Türblatthersteller abklären!

Der dargestellte Wandaufbau, ist nur ein möglicher Vorschlag. Allfällige Freistellungen für diverse Einbauteile (zB. VX-Bandunterkonstruktionen) sind zu berücksichtigen!

* ... Durchgangslichtebreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

Werkstoff:	Maßstab	Allgemein- toleranz ÖNORM B0 2768 mK	[...]Fertigungs- kontrollmaß [...]Hilfsmaß	Artikelnr.:
Rohrnr.:	1:1			StkNr.:
Behandlung:				
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (BGB)				
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kat.:
				200
Auftragsnr.:				Gez.:
				2014.08.25
Kunde:				Gepr.:
				Datum
Fertigung:	Benennung:	Zeichnungsnr.:		
Anbot:	Doppelfalz zarge Profil 180 Ständerwandmontage	DOMOFERM 		
Entwurf:	Objekttür Doppelfalz gefälzt	D_Doppelfalz_gefaelzt_180_G3		
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersetzt für: