



effektive DB bei Öffnung 90°
ohne Beschläge, etc.

* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

Werkstoff:	Maßstab	1:1	Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK	(...)Fertigungskontrollmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:				(...)Hilfsmaß	Stklnr.:
Behandlung:					

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt.
(Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B.)

Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst.	150
Auftragsnr.:				Gez.	2011.02.16
Kunde:				Gepr.	
Fertigung:	Benennung:	Doppelfalz zarge Profil 184 Dübelmontage			
Anbot:	Objekttür Doppelfalz gefaelzt				
Entwurf:					
Verwendung für:	Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:		Ersatz für:

DOMOFERM

Zeichnungsnr.:
D_Doppelfalz_gefaelzt_184_D

D_Doppelfalz_gefaelzt_184_D.dwg