



* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width
Werkstoff:		Maßstab
Rohmat.Nr.:		1:1
Behandlung:		Allgemeintoleranz ÖNORM ISO 2768 mK
		[]...Fertigungs- kontrollmaß
		()...Hilfsmaß
		Artikelnr.:
		Stklnr.:
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)		
Nr.	Änderung	Datum
Auftragsnr.:		Kst.
Kunde:		15000/15500
Fertigung:		Gez.
Anbot:		2003.11.03
Entwurf:		Nedorost
Verwendung für:		Gepr.
		Datum
		Name
Benennung:		Zeichnungsnr.:
ON-Eckzarge Profil 22 Mauermontage		D_UT4xx_22_M
Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx		Ersetzt durch:
		Ersatz für: