



\* ... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B.: Drücker, Balken, Türschließer, usw.

BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

Werkstoff:		Maßstab <b>1:1</b>	Allgemein- toleranz ÖNORM ISO 2768 mK	[ ]...Fertigungs- kontrollmaß	Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:				{ }...Hilfsmaß	Stklnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)			
Nr.	Änderung	Datum	Name	Kst. Gez.	15000/15500 2003.11.03 Nedorost
Auftragsnr.:		Kunde:		Datum	Name
Fertigung:	Benennung: <b>ON-Eckzarge Profil 24 Dübelmontage</b>				Zeichnungsnr.:
Anbot:	<b>Universaltür gefälzt 40mm dick UT4xx</b>				
Entwurf:					<b>D_UT4xx_24_D</b>
Verwendung für:		Blatt:	Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:

