



D\_Doppelfalz\_gefaelzt\_80\_D.dwg

Öffnungsradius max. =  $DLB^* + 95$

Drückerauskrägung\*

... Durchgangslichtbreite ohne Berücksichtigung von geöffnetem Türblatt und Anbauteilen wie z.B Drücker, Balken, Türschließer, usw.

PB	Profilbreite	profile width
BRMB	Baurichtmaßbreite	rough opening width
DB	Durchgangsbreite	effective clear opening width
DLB	Durchgangslichtbreite	clear opening width

Werkstoff:		Maßstab	Allgemeintoleranz		Artikelnr.:
Rohmat.Nr.:		1:1	ISO 2768 mK		Stklnr.:
Behandlung:		Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb B.G.B)			
Kst.:		15000/15500		Nr. Änderung Datum Name	
Gez.:		2006.08.31 Reiter		Auftragsnr.:	
Gepr.:		Datum Name		Kunde:	
Fertigung:		Benennung:			Zeichnungsnr.:
Anbot:		Doppelfalzzarge Profil 80 Dübelmontage			D_Doppelfalz_gefaelzt_80_D
Entwurf:		Objekttür Doppelfalz gefälzt			Verwendung für:
Blatt:		Blattzahl:	Ersetzt durch:	Ersatz für:	

